



Tambest Glass Solutions Oy
Ravikatu 2, 30420 FORSSA
2013

EN 14449

Rakennuksissa ja rakentamisessa käytettäväksi
tarkoitettu laminoitu turvalasi

ILMOITETTU LAITOS (NB) : 0336

Laminoitu 6.8 mm (332)

Ominaisuudet

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Palonkestävyys | | NPD |
| Paloon reagointi | | NPD |
| Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet | | NPD |
| Luodinsuojaus | | NPD |
| Räjähdyksensuojaus | | NPD |
| Murronsuojauus | | NPD |
| Iskunkestävyys | | 2(B)2 |
| Kestävyys äkillisiä lämpötilanvaihteluita ja lämpötilaeroja vastaan | K | 40 |
| Tuuli-, lumi- ja pysyvän kuorman kestävyys | mm | 6.8 |
| Ilmaääneneristävyyys | dB | 32 (-1;-3)dB |
| Lämpötekniset ominaisuudet | W(m ² ,K) | 5,7 |
| Valon- ja energianläpäisyominaisuudet | | |
| valon läpäisy ja heijastus | | 0,88/0,08/0,08 |
| aurinkoenergian läpäisy ja heijastus | | 0,73/0,07/0,07 |

NPD: Suorituskykyä ei määritetty